

# Funk-Zubehör PowLess





PowLess Sender



PowLess Modulempfänger

www.berkauer-online-shop.de

# PowLess Sender



PowLess Deckenzugschalter



PowLess Gabelstapler-Schalter



PowLess Pilzdrucktaster

## Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
148745	<b>PowLess Deckenzugschalter</b> 1-Kanal Deckenzugschalter, Piezo-Funktion (batterielos), IP65, unidirektional, 868 MHz PowLess	
158589	<b>PowLess Gabelstapler-Schalter</b> 1-Kanal Gabelstapler-Schalter, Piezo-Funktion (batterielos), IP65, unidirektional, 868 MHz PowLess, mit Halter	
148747	<b>PowLess Pilzdrucktaster</b> 1-Kanal Pilzdrucktaster, Piezo-Funktion (batterielos), IP65, unidirektional, 868 MHz PowLess	

## Merkmale

### 148745

- Batterieunabhängige Versorgung über einen elektrodynamischen Energiegenerator, der die mechanische Energie beim Betätigen des Schalters in elektrische Energie umwandelt

### 158589

- Batterieunabhängige Versorgung über einen elektrodynamischen Energiegenerator, der die mechanische Energie beim Betätigen des Schalters in elektrische Energie umwandelt

### 148747

- Batterieunabhängige Versorgung über einen elektrodynamischen Energiegenerator, der die mechanische Energie beim Betätigen des Schalters in elektrische Energie umwandelt

## Technische Daten

	PowLess Deckenzugschalter	PowLess Gabelstapler-Schalter	PowLess Pilzdrucktaster
Batterietyp	ohne		
Antenne	integriert		
Funkfrequenz	2,4 GHz		
Funktechnologie	PowLess		
Funkcodierung	Schneider		
Kommunikationsrichtung	unidirektional		
Schutzart	IP66	IP65	
Maße (BxHxT)[mm]	56x144x38	53x130x48	72x72x48
Seilgewicht (max.)[kg]	0,15		

# PowLess Modulempfänger



## Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
158591	<b>PowLess Steckempfänger</b> 1-Kanal Modulempfänger mit 32 Speicherplätzen, unidirektional, 868 MHz PowLess	

## Merkmale

- EIN/AUS-Funktion
- Direkt in die Steuerung steckbar
- Kompakte Baugröße
- Batterieunabhängige Versorgung über einen elektrodynamischen Energiegenerator, der die mechanische Energie beim Betätigen des Schalters in elektrische Energie umwandelt

## Technische Daten

	PowLess Steckempfänger
Anschlussart	steckbar
Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,004
Funkfrequenz	2,4 GHz
Funktechnologie	PowLess
Funkcodierung	Schneider
Kommunikationsrichtung	unidirektional
Anzahl Speicherplätze	32
Schutzart	IP20
Maße (BxHxT)[mm]	67x59x17