


Ihre Kontaktdaten:

Firma: _____
 Anrede: _____
 Name: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____

Gültig für die Systeme - Economy 50/ 60, Janisol, Janisol 2, Janisol C4, und Janisol HI


Aktuelle Bodensenkdichtung (17 mm)



Automatische Senkdichtung
 Aluminium, Dichtung aus Silikon, seitliche Befestigung mit Winkeln aus Edelstahl.
 DIN links und rechte einsetzbar.
 Die Dichtungen lösen bandseitig aus und der Hub ist einstellbar bis 16 mm. Parallelabsenkung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden. Einseitig kürzbar bis zur nächst kleineren Nennlänge.

VE = 1 Stück
 4 Schrauben M4x7
 2 Befestigungswinkel

Ausgelaufene Bodensenkdichtung (25 mm)



Hinweis:

Die aktuellen Bestellartikel zur Bodensenkdichtung und der Einbau sind in den nachfolgenden Seiten beschrieben. Die alte Variante mit 25mm ist nicht mehr lieferbar. Hier ist auf die aktuellen Artikel umzurüsten. Hierbei sind keine neuen Befestigungsbohrungen erforderlich. Dies führt zu keiner Verschlechterung in Bezug auf die Dichtigkeitsanforderungen.

Standard-Artikel

Art.-Nr.	max. FFB mm	min. FFB mm
555.366	400	275
555.367	550	400
555.368	700	550
555.369	850	700
555.370	1000	850
555.371	1150	1000
555.372	1300	1150
555.373	1450	1300

Reparatur-Artikel (Aktuelle Ausführung)

456.115	Zubehör Befestigung Senkdichtung Set für eine VE	555.366 - 555.373
456.116	Ersatzgummi Senkdichtung Länge 1500mm	555.366 - 555.373
456.117	Zubehör Befestigung Senkdichtung BS Fingerschutztür DIN li	555.864 555.866; 555.868; 555.870; 555.872; 555.874; 555.876; 555.878; 555.880; 555.882
456.118	Zubehör Befestigung Senkdichtung BS Fingerschutztür DIN re	555.863; 555.865; 555.867; 555.869; 555.871; 555.873; 555.875; 555.877; 555.879; 555.881
456.119	Ersatzgummi Senkdichtung BS Fingerschutztür Länge 1585mm	555.863 - 555.882

Einbau mit 499.137

Bestellung - Artikel (bitte ausfüllen)	Menge